



Paskirtis: **Vidaus ir lauko durys**

Priešgaisringumo klasė: -

Priešdūmingumo klasė: -

Savaiminio užsidarymo klasė: **C5**

Garso izoliavimo rodiklis: **Rw 34 dB ***

Šilumos izoliavimo rodiklis: **U=1.6 W/m²·K ****

Įsilaužimo klasė: **RC 3 *****

PRODUKTO APRAŠAS

Gaminama iš galvanizuoto plieno

Varčios plieno lakšto storis 1,0 mm

Staktos plieno lakšto storis 1,5 mm

Durų varčios storis 62 mm

Durų staktos storis 100 mm

Gaubiančios sieną staktos storis iki 350 mm

PADENGIMAS

Galvanizuotas plienas (nedažyta)

Gruntuotas paviršius

Nerūdijančio plieno lakštas AISI 304 arba AISI 316L (poliruotas arba šlifluotas)

Pažymas pagal RAL arba NCS spalvynus (šlapiu arba milteliniu būdu)

PVC plėvelės padengimas

Spec. paviršiai: varis, žalvaris, lakuotas plienas

SLENKSČIAI

Standartinis slenkstis 20/35 mm arba 5/20 mm

Be slenkščio

Mechaniškai nusileidžiantis slenkstis

STIKLINIMAS

400x800 6mm (grūd.) arba 2k 6mm (grūd.) + 6mm (grūd.)

400x800 6mm (grūd.) arba 2k 44.1 (lam.) + 6mm (grūd.)

Apvalus stiklas D=300 mm

UŽRAKTAI

Mechaniniai užraktai, elektromechaniniai užraktai, sklendės, papildomi užraktai

ASSA 565, ABLOY LC200, NEMEF 1769, GBS 81/83, BMH 1000 ir kiti sertifikuoti gaminiai

*su kita komplektacija Rw32 dB

**su kita komplektacija U=0,8 W/m²·K / U=1,2 W/m²·K

***bandyta su spynea ASSA 310; su kita komplektacija RC 2

PROTECTUS
protectusdoors.com

SMU101

81549-503-01
Order 76
LD05, right

www.tammer.ee
2019