



Paskirtis: **Vidaus ir lauko durys**

Priešgaisringumo klasė: -

Priešdūmingumo klasė: -

Kartotinio varstymo klasė: **6 klasė (200.000 ciklų)**

Garso izoliavimo rodiklis: **Rw 41 dB**

Šilumos izoliavimo rodiklis: **U=1.6 W/m²·K \***

Išilaužimo klasė: **RC 3 \***

#### PRODUKTO APRAŠAS

Gaminama iš galvanizuoto plieno

Varčios plieno lakšto storis 1,0 mm

Staktos plieno lakšto storis 1,5 mm

Durų varčios storis 62 mm

Durų staktos storis 100 mm

Gaubiančios sieną staktos storis iki 350 mm

#### PADENGIMAS

Galvanizuotas plienas (nedažyta)

Gruntuotas paviršius

Nerūdijančio plieno lakštas AISI 304 arba AISI 316L (poliruotas arba šlifluotas)

Pažymas pagal RAL arba NCS spalvynus (šlapiu arba miltelinu būdu)

PVC plėvelės padengimas

Spec. paviršiai: varis, žalvaris, lakuotas plienas

#### SLENKSČIAI

Standartinis slenkstis 20/35 mm arba 5/20 mm

Be slenkščio

Mechaniškai nusileidžiantis slenkstis

#### STIKLINIMAS

Stiklas 6mm

2K (6 selek. + 6 selek.)

Apvalus stiklas D=300/400 mm

#### UŽRAKTAI

ASSA 565, ABLOY LC200, NEMEF 1769, GBS 81/83, BMH 1000 ir kiti sertifikuoti gaminiai

\*su kita komplektacija U=1.2 W/m²·K

\*\*bandyta su spyňa ASSA 7787; su kita komplektacija RC 2