

LANGAS MSE AL/A

SPECIFIKACIJOS

Konstrukcija	Į vidų atidaromas dvivėris medinis - aliumininis langas
Varstymas	Atidaromas šonas, apačia ir viršus
Rėmo gylis	130 / 170 / 210 mm
Stiklas	4 mm stiklas išorinėje varčioje, 42 mm storio dvigubas stiklo paketas vidinėje varčioje
Rankena	„Fiskostar 501“, chromas
Apdaila	Standartinė: balta, specialios spalvos pagal RAL spalvų paletę, o beicas pagal „Tikkurila Valtti Akvacolor“ spalvų paletę

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ CHARAKTERISTIKOS

Šilumos laidumas	0,70–0,77 W/m ² K, priklauso nuo stiklo paketo
Garso izoliacija	Rw 46–52 dB, priklauso nuo stiklo paketo
Laidumas orui	4 klasė
Atsparumas vėjo apkrovai	C3 klasė
Nelaidumas vandeniui	E1050 klasė

MATMENYS

Modulių dydžiai	Išorinis rėmo matmuo = angos matmuo – 20 mm
Min. / maks. plotis	400 / 2 100 mm
Min. / maks. aukštis	400 / 2 400 mm

PRIEDAI

Įstiklinimo juostelės	TAIP
Žaliuzės	TAIP
Vabzdžių sulaikymo tinklelis	TAIP
Orlaidė	TAIP

