



Izmantošana : Ārdurvis

Ugunsdrošības klase: EI60

Dūmu kontrole: S₂₀₀/S_a

Pašaizvēršanās: klase 5

Akustiskās īpašības: R_w 40 dB

Siltumcaurlaidība: U=1.6 W/m²·K

Pret ielaušanās izturība: RC 3 *

[DETALIZĒTA INFORMĀCIJA](#)

Produkts no cinkota tērauda

Durvju vērtnes metāla plāksnes biezums 1,0 mm

Rāmja metāla plāksnes biezums 1,5 mm

Durvju vērtnes biezums 62 mm

Durvju rāmja biezums 100 mm

[APDARES](#)

[MATERIĀLS](#)

Cinkots tērauds/Gruntēta virsma

Nerūsējošais tērauds AISI 304 or AISI 316L (matēta vai pulēta

apdare) krāsots pēc RAL vai NCS krāsu kataloga

(pulverkrāsojums vai ar mitro krāsu)

PVC pārklājums

Īpašā apdare: varš, misiņš, lakots tērauds

[SLIEKSNIS](#)

Standarta sliekšnis 20/35 mm or 5/20 mm

Bez sliekšņa

Mehāniskais sliekšnis

[STIKLOJUMS](#)

Stikls EI60 400x800mm

Apaļš stikls D=420 mm

[SLĒDZENES](#)

ASSA 565, ABLOY LC200, NEMEF 1769, GBS 81/83, BMH 1000 un citi sertificēti produkti

[SERTIFIKĀTI](#)

MB TRADA

* RC2 durvīm jābūt aprīkotām ar furnitūru, kas atbilst ne zemākai drošības klasei kā 3.

RC3 durvīm jābūt aprīkotām ar furnitūru, kas atbilst ne zemākai drošības klasei kā 4.